INNCORD

Rundschnüre nach Toleranz ISO3601-01 | verfügbare Werkstoffe

Schnur - ø		FKM				NBR				HNBR	EPDM	VMQ	VPE
mm	Inch	FKM70, Schwarz (IN080)	FKM80, Schwarz (IN410)	FKM70, grün (IN408)	FKM70, grün (IN433)	NBR60, Schwarz (IN735)	NBR70, Schwarz (IN724)	NBR80, Schwarz (IN736)	NBR90, Schwarz (IN268)	HNBR70, Schwarz (IN217)	EPDM70, Schwarz (IN242)	VMQ70, rot (IN282)	meter per Rolle
2,62	0,103	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	60
3,00	0,118	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	60
3,53	0,139	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	60
4,00	0,157	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	60
4,50	0,177	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	60
5,00	0,197	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60
5,33	0,210	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60
5,70	0,224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60
6,00	0,236	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60
6,35	0,250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
6,50	0,256	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
7,00	0,276	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
7,50	0,295	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
8,00	0,315	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25
8,40	0,331	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25
9,00	0,354	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20
10,00	0,394	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20
11,00	0,433	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16

INNCORD

Rundschnüre nach Toleranz ISO3601-01 | verfügbare Werkstoffe

12,00	0,472	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16
13,00	0,512	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12
14,00	0,551	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12
15,00	0,591	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12
16,00	0,630	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12
17,00	0,669	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
18,00	0,709	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
20,00	0,787	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10